





















# LEGENDA

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | GRANICE DZIAŁEK   |   | JEZDNIA<br>nawierzchnia bitum.  |
|  | ISTNIEJĄCA GRANICA<br>PASA DROGOWEGO  |  | POBOCZE z mieszanki niezwiązanej  |
|  | Obszar parkingu wg DoULICP  |  | DROGA PIESZO - ROWEROWA<br>nawierzchnia bitumiczna  |
|  | Krawężń jezdn, krawężnik 15x30 (12cm)   |  | DROGA PIESZO - ROWEROWA<br>na zjazdach wzmocniona podbudowa   |
|  | Krawężń jezdn (bez krawężnika)  |  | NAWIERZCHNIA NIEULEPSZONA<br>- mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3   |
|  | Krawężń jezdn, krawężniki "wjazdowe"<br>15x22, obniżone na:<br>- 1 cm w miejscu przejść dla pieszych<br>i przejazdów rowerowych<br>- 1-5 cm na zjazdach   |  | PAS ZIELENI / MULDA   |
|  | Krawężń jezdn, krawężniki "wjazdowe"<br>obniżone na 0 cm  |  | ZJAZDY<br>ul. Włókna: kostka betonowa grafitowa,<br>typ "domino" / "EKO-domino", grub. 8 cm<br>dr. 2397P: naw. bitumiczna |
|  | Projektowany krawężnik 10x25<br>"wtopiony"  |  | POBOCZE i PASY ZIELENI<br>humusowanie gr. 15 cm<br>i obsianie trawą   |
|  | Krawężńie chodnika, brzeża bet. 8x30  |  | Stopy z oprawą oświetleniową  |
|  | Krawężń poboicza / skarpy rowu  |   |   |
|  | Nawierzchnia ostrzegawcza o szerokości 0,6 m,<br>z 2 rzędów płytek betonowych z wypustkami,<br>płytki z polimerbet. barwionego w kolorze żółtym<br>(nie dopuszcza się malowania płytek szarych),<br>płytki o wymiarach 30x30 cm i grubości 8 cm |   |   |

